

Сайдинг Döcke LUX
1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Döcke LUX – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Все панели сайдинга Döcke LUX оснащены антиураганным замком.

Блок Хаус (Бревно D4,7Т)



Брус D6S

2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke LUX.

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Рабочая ширина, мм	Толщина профиля, мм	Рабочая площадь, м ²	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	БлокХаус (Бревно D4,7Т)	3660	240	1,1	0,88	1,772	36,68	20	3690x290x130	Гофрокартон
2	Брус D6S	3660	300	1,1	1,1	2,34	38,68	16	3680x347x130	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров к сайдингу Döcke LUX.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Внешний угол 75 мм		Отделка внешних углов здания. Длина профиля – 3050 мм.	1,44	18,768	12	3080x307x147	Гофрокартон
2	Внутренний угол		Отделка внутренних углов здания. Декоративное оформление. Длина профиля – 3050 мм.	0,812	19,352	22	3080x307x147	Гофрокартон
3	Софит с центральной перфорацией		Оформление свесов крыши строения. Длина профиля – 3050 мм; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,93 м ² .	1,93	32,3	16	3070x347x130	Гофрокартон
4	J-профиль		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей сайдинга. Длина профиля – 3050 мм.	0,437	30,382	66	3080x307x147	Гофрокартон

5	Н-профиль		<p>Соединение рядовых панелей сайдинга в поперечном направлении. Декоративное оформление.</p> <p>Длина профиля – 3050 мм.</p>	0,93	43,5	45	3080x307x147	Гофрокартон
6	Финишный профиль		<p>Фиксация околооконного профиля, откоса 254 мм, J-фаски и окончание монтажа рядовых панелей сайдинга.</p> <p>Длина профиля – 3050 мм.</p>	0,37	22,9	60	3080x157x147	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru, www.dockeie.ru