

Сайдинг Döcke STANDARD
1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Döcke STANDARD – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида.




Сайдинг D4D (корабельный брус, 4")



Сайдинг D5C (ёлочка, 5")

2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke STANDARD.

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Рабочая ширина, мм	Толщина профиля, мм	Рабочая площадь, м ²	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Сайдинг D4D (корабельный брус, 4")	3050	203	1,0	0,61	1,394	28,88	20	3080x252x142	Гофрокартон
2	Сайдинг D5C (ёлочка, 5")	3050	255,75	1,0	0,78	1,541	31,82	20	3080x307x147	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров к сайдингу Döcke STANDARD.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес штуки, кг	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Внутренний угол		Отделка внутренних углов здания. Декоративное оформление. Длина профиля – 3050 мм.	0,812	19,352	22	3080x307x147	Гофрокартон
2	Стартовый профиль		Фиксация первого ряда панелей сайдинга. Длина профиля – 3050 мм.	0,4	21,2	50	3080x157x147	Гофрокартон
3	Финишный профиль		Фиксация околооконного профиля, откоса 254 мм, J-фаски и окончание монтажа рядовых панелей сайдинга. Длина профиля – 3050 мм.	0,37	22,9	60	3080x157x147	Гофрокартон
4	Софит с центр. перфорацией		Оформление свесов крыши строения. Длина профиля – 3050 мм; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,93 м ² .	1,708	28,746	16	3080x354x138	Гофрокартон

5	J-профиль		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей сайдинга. Длина профиля – 3050 мм.	0,46	31,9	66	3080x307x147	Гофрокартон
6	H-профиль		Соединение рядовых панелей сайдинга в поперечном направлении. Декоративное оформление. Длина профиля – 3050 мм.	0,93	43,5	45	3080x307x147	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru, www.dockepie.ru